

PREFA Technologies a.s.

Průmyslová 5
 108 00 Praha 10

Tel: +420 608 265 978

Mobil: +420 608 265 950

Rozprostírače

Použití:

Rozprostírače slouží k ukládání betonové směsi do forem na formopodložky či výrobní dráhy. Mohou být vybaveny hladícím zařízením pro vytvoření kvalitního povrchu výrobku, případně dalším přídatným zařízením.

Provedení:

Pro výše zmíněné ukládání BS je například vhodný portálový rozprostírač s pojezdem po kolejnicích. Tento rozprostírač má zásobník na BS se třemi samostatně otvíratelnými jednosegmentovými uzávěry, což umožňuje ukládat BS jen do části formy. Dále je rozprostírač vybaven hydraulicky zvedanou lištou – hradítkem, kterou se rovná přes bočnice formopodložky betonová směs a rotačním, hydraulicky poháněným a zvedaným hladítkem. Pojezd rozprostírače je hydraulický s proporčním rozvaděčem umožňujícím plynulou regulaci pojezdové rychlosti. Ovládací panel je umístěn na boku rozprostírače. Plnění zásobníku betonovou směsí je prováděno z podvěsného vozu rozvozu betonové směsi.

Technické parametry:

Šířka rozprostírání	libovolné dle podložky, dráhy, formy
Objem násypky	dle distribuce BS, na kterou navazuje
Pohon	hydraulický / elektrický
Hladící zařízení	dle požadavků zákazníka

Tato technologie je vždy navrhována a vyráběna podle požadavků zákazníka.

