

**PREFA Technologies a.s.**

 Průmyslová 5  
 108 00 Praha 10

Tel: +420 608 265 978

Mobil: +420 608 265 950

# Koše na betonovou směs

**Použití:**

Koše na betonovou směs (BS) jsou určeny k přepravě a vypouštění betonové směsi do výrobních linek, forem na betonové prvky nebo do bednění na stavbách.

**Provedení:**

Kromě klasických košů na BS různých velikostí s ručním otvíráním navrhujeme a vyrábíme též speciální koše podle požadavků zákazníka. Jako příklad uvádíme betonovací koš s otáčivým ježkem.

Betonovací koš je určen pro rovnoměrné rozprostírání betonové směsi v širší ploše formy. Koš je opatřen otáčivým ježkem na výpusti a vibrátorem. Otáčivý ježek, který je poháněn dvourychlostním motorem, promíchává beton a zároveň ho protlačuje výpustí koše.

Uzávěr koše má elektromechanický pohon, který umožňuje plynule nastavit otvor výpusti až do velikosti 190x1210 mm a tím zaručuje rovnoměrné dávkování směsi a regulaci jejího množství.

Výše uvedený popis se týká koše, který je znázorněn na fotografiích.

**Technické parametry dodávaných košů:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Objem:            | 0,5 – 2,5 m <sup>3</sup>  |
| Materiál:         | - tekutá / polosuchá BS<br>- suchý / sypký materiál   |
| Ovládání výpusti: | - mechanicky madlem<br>- ovladačem na závěsu (viz foto)<br>- dálkovým ovládáním<br>- ovládáním z vysokozdvizného vozíku hydraulicky<br>- ovládání výpusti na různé velikou šterbinu |
| Zavěšení:         | - zavěšení na hák jeřábu (i bezobslužně)<br>- úprava pro přepravu vysokozdvizným vozíkem  |

**Doplňující vybavení:**

Jedno či dvousegmentové uzávěry, vibrátor na plášti pro důkladné vyprazdňování nádoby, dávkovací a rozmíchávací „ježek“ - ovládání ježka dvourychlostně a v obou směrech otáčení.

Součástí dodávky je doprava, odzkoušení u zákazníka a zaškolení jeho obsluhy, průvodní technická dokumentace včetně ES prohlášení o shodě.

Koš vyrábíme nejen typové, ale s dílčími úpravami, případně dle konkrétních požadavků zákazníka.

